

**PRESTATIEVERKLARING
N° 0007-100**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Verlaagd plafond: onderdeel ophangstelsysteem
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Quick-Lock T-profiel: Hook-On, Clip-On, Verlengstuk (Zie productlabel)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Verlaagd plafond ophangstelsysteem
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC
1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie
www.eurocoustic.com
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
AVCP Systeem 3 of 4 voor gedrag bij brand
AVCP Systeem 3 voor draagvermogen
AVCP Systeem 4 voor duurzaamheid
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Voor producten gemaakt uit verzinkt staal is het niet nodig het gedrag bij brand te testen. Deze producten worden op basis van het commissie besluit 96/603/EG A1 geclassificeerd (AVCP Systeem 4).

Met betrekking tot gedrag bij brand zijn van alle van voorgaande afwijkende producten, door CSTB (n° 0679) en/of MPA (n° 0761) de productclassificaties bepaald aan de hand van proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de productspecificaties volgens systeem 3.
Een testrapport is overhandigd.

Met betrekking tot het draagvermogen zijn door MPA NRW (n° 0432), TNO (n° 1153) en/of CSTB (n° 0679) de productclassificaties bepaald aan de hand van proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de productspecificaties volgens systeem 3.
Een testrapport is overhandigd.

Met betrekking tot duurzaamheid zijn de productclassificaties bepaald aan de hand van proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de productspecificaties volgens systeem 4.

Geen betrokkenheid van een aangemelde keuringsinstantie (Nobo)

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Essentiele kenmerken							
Product beschrijving	Gedrag bij brand	Draagvermogen					Duurzaamheid mbt corrosie
		Doorbuigings klasse	Overspanning min / max mm	Maximaal toelaatbaar buigend moment (M _{adm}) Nm	Bezwijk moment (M _u) Nm	Buigstijfheid (EI) Nm ²	
Clip-On T15/32	A1	Klasse 1	1000 / 1250	19.1	62.5	993	Klasse B
Clip-On T15/32 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1000 / 1250	19.1	62.5	993	Klasse B
Clip-On T15/38	A1	Klasse 1	1250 / 2500	7.5	18.7	1667	Klasse B
Clip-On T15/38 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1250 / 2500	7.5	18.7	1667	Klasse B
Clip-On T24/25	A1	Klasse 1	1000 / 1000	11.8	69.2	492	Klasse B
Clip-On T24/25 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1000 / 1000	11.8	69.2	492	Klasse B
Clip-On T24/32	A1	Klasse 1	1000 / 1250	19.5	83	1014	Klasse B
Clip-On T24/32 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1000 / 1250	19.5	83	1014	Klasse B
Clip-On T24/38	A1	Klasse 1	1000 / 1500	24.7	116.7	1542	Klasse B
Clip-On T24/38 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1000 / 1500	24.7	116.7	1542	Klasse B
Clip-On T24/70	A1	Klasse 1	1350 / 2700	61.8	79.9	9400	Klasse B
Clip-On T35/38	A1	Klasse 1	1250 / 2500	15.9	39.9	2376	Klasse B
Clip-On T35/70	A1	Klasse 1	1350 / 2700	65.2	115.8	9900	Klasse B
Hook-On T15/38	A1	Klasse 1	1250 / 2500	7.5	18.7	1667	Klasse B
Hook-On T15/38 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1250 / 2500	7.5	18.7	1667	Klasse B
Hook-On T24/32	A1	Klasse 1	1000 / 1250	19.5	83	1014	Klasse B
Hook-On T24/32 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1000 / 1250	19.5	83	1014	Klasse B
Hook-On T24/38	A1	Klasse 1	1000 / 1500	24.7	116.7	1542	Klasse B
Hook-On T24/38 Corro-plus	A1	Klasse 1	1000 / 1250	27.0	38.7	1913	Klasse C-D*
Hook-On T24/38 EuroColor of andere kleuren	A2, s1, d0	Klasse 1	1000 / 1500	24.7	116.7	1542	Klasse B
Hook-On T24/60	A1	Klasse 1	1250 / 2500	37.7	94.1	5742	Klasse B
Hook-On T35/38	A1	Klasse 1	1250 / 2500	15.9	39.9	2376	Klasse B
Hook-On T35/60	A1	Klasse 1	1250 / 2500	31.2	78	6868	Klasse B
Verlengstuk T15/38	A1	Klasse 1	1250 / 2500	12.9	32.3	1790	Klasse B
Verlengstuk T24/32	A1	Klasse 1	1000 / 1250	19.5	83	1014	Klasse B
Verlengstuk T24/38	A1	Klasse 1	1250 / 2500	13.4	33.5	1914	Klasse B
Verlengstuk T24/60	A1	Klasse 1	1250 / 2500	37.7	94.1	5742	Klasse B

*Geschiktheid voor klasse D toepassing per project te beoordelen cf NF EN 13964 : 2014 tabel 8

Alle essentiële kenmerken genoemd in de eerste regel van deze tabel zijn in
overeenstemming met de norm NF EN 13964:2014
Toleranties en maatvoering voldoen aan de eisen volgens NF EN 13964:2014 tabel 2

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Eric ESCALETTES

Directeur B.U. Plafonds Eurocoustic

Te Courbevoie, op 16/05/2017

